



AL-WEGEN  
Totaaloplossingen voor weegtoestellen

INDICATOREN

ROESTVRIJSTAAL WEGEN

AW/1



AL-WEGEN BVBA  
Schoonmansveld 37  
B 2870 Puurs

Tel. +32 3 480 05 98  
Fax +32 3 488 10 62  
info@alwegen.be

www.alwegen.be  
BTW BE 0863 375 323  
KBC 733-0185597-66

IBAN BE07 7330 1855 9766  
BIC KREDBEBB  
RPR Mechelen

D70E

D440IS

DD700

DD1010

DD2050

RD52HL

AW/1

AW/8000E

### Algemene specificaties:

De AW/1 is een ijkwaardige roestvrijstalen indicator ontworpen voor industrieel gebruik in onder meer de chemische, farmaceutische en voedingsindustrie.

Een duidelijke display voor optimale leesbaarheid van het gewicht en een eenvoudige bediening zorgen ervoor dat de AW/1 een betrouwbare weegindicator is voor eenvoudige weegtoepassingen.

Door de ethernet communicatiepoort en de geïntegreerde webserver kan de AW/1 connecteren met computernetwerken om gegevens uit te wisselen en om bestuurd te worden vanop afstand.

De AW/1 elektronische indicator verzekert een eenvoudige dialoog met de operator door gebruik te maken van rechtstreekse functietoetsen en een duidelijk display met achtergrondverlichting.

Door de vele functies, de diverse programma's en de mogelijkheden tot uitbreiding biedt dit instrument diverse mogelijkheden voor de samenwerking met PLC, PC, printers en automatiseringssystemen.

### Functionele kenmerken:

- Gewichtsdisplay met grote cijferhoogte
- Selectie uit 2 talen om berichten weer te geven
- Weegsysteem met zelftest
- " Auto tarra " functie : activatie via het toetsenbord, de communicatie interface of de inbegrepen ingang
- " Reset " functie : activatie via het toetsenbord, de communicatie interface of de inbegrepen ingang
- Transmissie van gewichtswaarde en gegevens
- Personalisatie van rechtstreekse functietoetsen voor directe toegang

### Toepassingen:

- Beschikbare software applicaties
  - Eenvoudig wegen en totaliseren
  - Telprogramma
  - Checkweeg programma
  - Doseerprogramma

D70E

D440IS

DD700

DD1010

DD2050

RD52HL

AW/1

AW/8000E

### Technische specificaties:

- Display met achtergrond verlichting : B x H : 95 x 55 mm (4,3")
- Membraam toetsenbord : 5 toetsen
- Voeding : 110 – 240 V AC  
12 – 30 V DC
- 1 x analoge weegtoestellen
- Maximale weergegeven resolutie 10.000 div OIML (geijkt)
- Multi interval en multi range versies (3 x 3000)
- Permanente klok en kalender
- 2 x uitbreidingslot (communicatie poorten, I/O, etc. ...)

### Opties:

- 1 x Ethernet 10/100 MBit/s interface
- 1 x RS 232/422/485
- 2 IN / 2 OUT kaart (max. 24 V, 100 mA)
- Analoge uitgangskaat
  - 0 (2) – 10 V / 0 (4) – 20 mA analoge uitgang
- 1 x USB
- 1 x MPP permanent weeggeheugen (Alibi)

### Uitvoeringen:

- AW-1 Desk : Inox behuizing, IP 69K, tafel- of wandmodel
- AW-1 Panel : Inox behuizing, IP 69K frontpaneel, paneelmontage

