



# DD700i





D70E

D440IS

DD700

DD1010

DD2050

RD52HL

AW/1

AW/8000E

### Algemene specificaties:

De nieuwe dialogic indicatoren weerspiegelen het resultaat van geavanceerd en voortdurend onderzoek en van de aanzienlijke know-how verworven door Coop Bilanciai in de sector van het wegen.

Innovatieve terminals, ontworpen om aan de nieuwe behoeften in een steeds evoluerende markt te voldoen.

De DD 700 elektronische indicator verzekert een eenvoudige dialoog met de operator door gebruik te maken van een alfanumeriek toetsenbord en een grafische display met achtergrondverlichting.

Door de vele functies, de diverse programma's en de mogelijkheden tot uitbreiding biedt dit instrument uitgebreide mogelijkheden voor de samenwerking met PLC, PC, printers en automatiseringssystemen.

### Functionele kenmerken:

- Gewichtsdisplay met variabele cijferhoogte (16-32mm)
- Selectie uit 6 talen om berichten weer te geven
- Weegsysteem met zelftest
- " Auto tarra " functie : activatie via het toetsenbord, de seriële interface of de inbegrepen ingang
- " Reset " functie : activatie via het toetsenbord, de seriële interface of de inbegrepen ingang
- Transmissie van gewichtswaarde en gegevens
- Personalisatie van rechtstreekse functietoetsen voor directe toegang
- Product-, klant- en nummerplaatcode management met alfanumerieke beschrijving
- Beheren van een alfanumerieke code

### Toepassingen:

- Beschikbare software applicaties
  - Eenvoudig wegen en totaliseren
  - Telprogramma
  - Weegbrugprogramma
  - Checkweeg programma
  - Doseerprogramma
  - Classificeerprogramma

D70E

D440IS

DD700

DD1010

DD2050

RD52HL

AW/1

AW/8000E

### Technische specificaties:

- Grafische display met LED achtergrond verlichting : 135 x 32 mm
- Alfnumeriek polyester membraam toetsenbord : 18 toetsen
- Voeding : 110 – 240 V AC  
12 V DC
- 1 x USB Host
- 1 x USB Client
- 1 x RS 232
- 1 x RS 232/422/485 seriële interface (voor printer, PC, hulpdisplay)
- 1 x digitale of analoge weegtoestellen
- Maximale weergegeven resolutie 6000 div OIML (geijkt)
- Multi interval en multi range versies (3 x 3000 of 2 x 4000)
- 2 x IN / OUT (Optisch gescheiden Input / max. 110 V, 200 mA Output)
- 2 x uitbreidingslot (communicatie poorten, I/O, veldbussen, etc. ...)
- Permanente klok en kalender

### Opties:

- 1 x Ethernet 10/100 MBit/s interface
- 1 x WLAN 10/100 MBit/s draadloze verbinding
- 1 x RS 232/422/485
- 1 x Profibus DP interface
- 4 IN / 4 OUT kaart (max. 24 V, 190 mA)
- Analoge uitgangsk kaart
  - 0 – 10 V / 4 – 20 mA analoge uitgang
- 1 x MPP permanent weeggeheugen (Alibi)
- LED bar voor checkweging (enkel voor DD 700i versie)

### Uitvoeringen:

- DD-700 : ABS behuizing, tafelmodel
- DD-700 ic : Inox behuizing, IP 65, tafel- of wandmodel
- DD-700 i : Inox behuizing, IP 68/69K, tafel- of wandmodel

