



AL-WEGEN
Totaaloplossingen voor weegtoestellen

MOBIELE WEEGTOESTELLEN

WEGENDE HANDPALLETWAGEN ATEX

AW/2100 Exi





AW/1100

AW/2100

AW/2100L

AW/2100PL

AW/2100Exi

AW/CS

AW/iForks

AW/TPT FRAME

Algemene specificaties:

De AW / 2100 Exi is een wegende handpalletwagen van hoogwaardige Europese kwaliteit voor gebruik in explosiegevaarlijke zones. Grote Ex-drukknoppen maken het de bediening vlot en gemakkelijk.

Functionele kenmerken:

- Automatische en handmatige nulpuntcorrectie
- Bruto / netto weging
- Automatische en handmatige tarra-ingave tot 200 kg
- Optellen van wegingen met volgnummer
- Foutmeldingen worden op het display weergegeven
- Batterijbeveiliging: schakelt automatisch uit na 30 minuten niet gebruikt te zijn
- Antistatische roestvrijstalen vorkschoenen
- De uitwisselbare en oplaadbare explosieveilige batterijmodule met oplaadstation garandeert een continu gebruik
- De batterij kan verwisseld worden binnen de Ex-zone

Toelatingen intrinsieke explosieveiligheid:

Klasse	II2G EEx ia IIBT4
Weegsysteem	KEMA 03ATEX1096
Batterij	KEMA 02ATEX2343 BU-2100-Exi

Technische specificaties:

- Weegcapaciteit 2200 kg
- Schaaldeel 0-200 kg: schaaldeel 0.2 kg
200-500 kg: schaaldeel 0.5 kg
500-2200 kg: schaaldeel 1 kg
- Tolerantie 0.1% van de opgenomen last
- Display LCD, cijferhoogte 18 mm
- Functietoetsen 3 functietoetsen, aan-/uit toets, dubbel uitgevoerd door middel van grote externe drukkнопpen
- Beschermingsgraad Weegcellen: IP67
indicator: IP65
- Stuurwielen Rubber, antistatisch
- Lastwielen polyurethaan, enkel
- Kleur rood (RAL 3000), epoxy lak
- Eigen gewicht 130 kg
- Batterij 8 Vdc / 3.5 Ah, uitwisselbaar, laadtijd 8 uur.
- Autonomie 100 uur
- Oplader 230 Volt / 8 Vdc - 1 A opladen buiten de EX-zone

Opties:

- Palletwagen in roestvrij staal
- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- Draaibare indicator voor een goede aflezing vanuit alle aanzichten